



(*) Ajouter la taille : 07 à 12



IEC 60903 - EN 60903

UTILISATION

Protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension ou au voisinage, de 500 à 36 000V (classe 00 à 4)
Ces gants en latex naturel sont à utiliser avec des sur-gants en cuir pour une meilleure protection mécanique.
L'utilisation de sous-gants fins en coton est recommandée pour un meilleur confort et une bonne hygiène.

CATU S.A. 10 à 20 avenue Jean Jaurès – B.P.2 – 92 222 BAGNEUX - Cedex FRANCE
Phone : (33) 1 42 31 46 00 - FAX : (33) 1 42 31 46 31

CARACTERISTIQUES

- **Gants isolants de classe 00 (500V) à classe 4 (36 000V)**
- **Equipement de Protection Individuelle catégorie III**
- **Matière : latex naturel de couleur rouge pour les classes 00 et 0 et bicolore pour les classes 1 à 4 (extérieur : rouge et intérieur : naturel)**
- **Forme étudiée pour procurer une meilleure ergonomie et dextérité**
- **Catégorie AZC (résistance acide, ozone et très basses températures) ou RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures)**
- **Température d'utilisation -25°C à +55°C**
- **Marquage des gants selon la CEI 60903**
- **Etiquette de couleur en fonction de la classe**
- **Flash code pour traçabilité : accès direct au rapport d'essai**
- **Livrés sous sachet individuel de couleurs selon la classe des gants, facilitant leur identification. Ces sachets assurent une protection anti UV.**

STANDARD

- **CEI 60903:2002 – EN 60903:2003**


GAMME				Voltage max	
Référence	Classe	Categorie	Couleur de l'étiquette	AC	DC
CG-00-*-R	00	AZC	beige	500	750
CG-0-*-R	0	AZC	rouge	1 000	1 500
CG-1-*-NR	1	AZC	blanche	7 500	11 250
CG-2-*- NR	2	RC	jaune	17 000	25 500
CG-3-**- NR	3	RC	verte	26 500	39 750
CG-4-***- NR	4	RC	orange	36 000	54 000

(*) ajouter la taille : 07 to 12, (**) ajouter la taille : 08 to 12, (***) ajouter la taille : 09 to 12

Table 1

R = Rouge
NR = Interne: Naturel, extérieur: rouge

ETIQUETTE (Marquage)



DIMENSIONS (mm)

Références	longueur (mm)	Epaisseur nominale (mm)
CG-00-*-R	360	0.70
CG-0-*-R	360	0.92
CG-1-*-NR	360	1.41
CG-2-*- NR	360	2.28
CG-3-**- NR	360	2.73
CG-4-***- NR	410	3.15

CONDITIONNEMENT

Les gants isolants sont livrés dans un sachet plastique souple individuel.

ACCESSOIRES (Option)



Sous-gants coton CG-80



Mitaines CG-81



Gonfleur CG-117



Boite à gants CG-35/2



Sur-gants CG-991
pour classe 1 à 4



Sur-gants CG-981
pour classe 00 et 0

RECOMMENDATION :

Stockage : les gants doivent être stockés dans leur emballage, ni comprimés, pliés, ou stockés à proximité de canalisations de vapeurs, de radiateurs ou d'autres sources de chaleur artificielle, ou exposés à l'action directe du soleil, d'une lumière artificielle ou d'autres sources d'ozone. Température de stockage conseillée : entre 10 et 21°C.

CATU S.A. 10 à 20 avenue Jean Jaurès – B.P.2 – 92 222 BAGNEUX - Cedex FRANCE
Phone : (33) 1 42 31 46 00 - FAX : (33) 1 42 31 46 31