

Scie cloche CLIC II bi-métal Ø 67 mm



Caractéristiques

Ø (mm) : **67**
 Profondeur de coupe (mm) : **44**
 Acier (tr/min) : **170-110**
 Inox (tr/min) : **85-55**
 Bois et PVC (tr/min) : **2000-1500**

Matériaux

- ✓ Métal
- ✓ Bois
- ✓ Plaque de plâtre
- ✓ Inox

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Livrées sans arbre ni foret centreur.

■ Détails techniques

Matériau : acier HSS 8 % cobalt.
 Nombre de dents par pouce : 4/6.

■ Conseils

Ne pas utiliser en mode percussion.

■ Application(s)

Parfaitement appropriées sur acier, fonte, aluminium (allié et non allié), inox, métaux non-ferreux, plaque de plâtre et bois naturel et dur.

■ Mode d'utilisation


1. Monter sur un arbre pour scies cloche CLIC II BIZ 780 150 ou BIZ 780 151.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dureté: 65-67HRC.

Diamètre et vitesse d'utilisation page suivante.

ACCESSOIRES



Arbres pour scies cloches Clic II



Foret centreur HSS cobalt pour scies cloches Clic II

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Blister avec cartonnnette

Hauteur (cm) : 16,6
 Longueur (cm) : 10,5
 Profondeur (cm) : 8
 Poids net (kg) : 0,234
 Poids brut (kg) : 0,266



3 700420 341680

■ Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 23
 Longueur (cm) : 33,2
 Profondeur (cm) : 19,7
 Poids net (kg) : 2,66
 Poids brut (kg) : 2,844



3 700882 122179

■ Surconditionnement 2



x 40

Carton

Hauteur (cm) : 40
 Longueur (cm) : 60
 Profondeur (cm) : 60
 Poids net (kg) : 11,376
 Poids brut (kg) : 12,884



3 700882 122261

■ Surconditionnement 3



x 480

Palette

Hauteur (cm) : 135
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 154,608
 Poids brut (kg) : 177,608



3 700882 122353