

Borne de connexion CHRISTA'L MINI 2 entrées (x 100)



Caractéristiques

Référence : **BIZ 300 602**
 Nombre d'entrées : **2**
 Couleur : **Violet**
 Conditionnement par boîte : **100**

Normes

☑ EN 60998-2-2

Avantages

- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique

Consommation d'eau ¹Consommation d'énergie ²Épuisement des ressources ³

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques - éléments
 * Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Bornes de connexion automatiques Christa'L Mini.

■ Détails techniques

Bornes automatiques auto-extinguibles V0.
 Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
 Température de travail (°C) : -25 à +50.
 Pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm².
 Matière : corps en polycarbonate coloré et polyamide 6.6.
 Tension (V) : 400.
 Intensité (A) : 24.

■ Mode d'utilisation

1. Dénudage sur 11 mm.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Boîte plastique

Hauteur (cm) : 12,5
 Longueur (cm) : 9,8
 Profondeur (cm) : 5,2
 Poids net (kg) : 0,08
 Poids brut (kg) : 0,15



■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 37,5
 Longueur (cm) : 39
 Profondeur (cm) : 31
 Poids net (kg) : 10,8
 Poids brut (kg) : 10,1



■ Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 126
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids brut (kg) : 194



x 1296.00