

Fiche produit

Caractéristiques

15870

Acti9 THD - thermostat d'ambiance



Principales

Gamme de produit	Multi 9
Nom de l'appareil	TH
Type de produit ou équipement	Thermostat monté au mur

Complémentaires

Mode opératoire	Confort: 5...30 °C
Précision de mesure	+/-0,5 °C
Plage de réglage de la température	5...30 °C
Courant commuté maximum	10 A - 250 V pf = 1 4 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Mode de raccordement	Borne à vis
Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	25 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	86,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,9 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------