



Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 160 classe de coupure M Icu=55kA à 415V 4 pôles, protection des installations TM210, FTFM, In=63A protection contre les surcharges Ir=63A réglage fixe protection contre les courts-circuits li=10 x In protection du neutre 100% raccordement par bornes

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Disjoncteurs boîtier moulé
version du produit	Protection des installations
version du déclencheur à maximum de courant	TM210
fonction de protection du déclencheur à maximum de courant	LI
nombre de pôles	4
Caractéristiques techniques générales	
tension d'isolement / valeur assignée	800 V
tension d'emploi / pour DC / valeur assignée	600 V
tension d'emploi / pour AC / valeur assignée	690 V
puissance dissipée [W] / max.	17,3 W
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	5,77 W
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique	20 000
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / pour AC-1 / pour 380/415 V	9 000
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / pour AC-1 / pour 690 V	6 300
caractéristique produit / pour neutre / équipement ultérieur / protection contre les courts-circuits et les surcharges	Non
version de la surveillance de défauts à la terre	Sans
fonction produit	
• fonction de communication	Non
• fonction de mesure spéciale	Non
Poids net par UQ	1.17 kg
Électricité	
courant permanent / valeur assignée / max.	160 A
Courant permanent assigné lu	63 A
courant d'emploi	
• pour 40 °C	63 A
• pour 45 °C	63 A
• pour 50 °C	63 A
• pour 55 °C	62 A
• pour 60 °C	61 A
• pour 65 °C	60 A
• pour 70 °C	58 A
Capacité de commutation IEC 60947	
classe de pouvoir de coupure du disjoncteur	M
pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)	
• pour 240 V	85 kA

• pour 415 V • pour 440 V • pour 500 V • pour 690 V	55 kA
	36 kA
	10 kA
	10 kA
pouvoir de coupure courant de court-circuit d'emploi (Ics)	
• pour 240 V • pour 415 V • pour 440 V • pour 500 V • pour 690 V	85 kA
	55 kA
	36 kA
	5 kA
	5 kA
pouvoir de fermeture en court-circuit (Icm)	
• pour 240 V • pour 415 V • pour 440 V • pour 500 V • pour 690 V	187 kA
	121 kA
	75,6 kA
	17 kA
	17 kA
version de la protection contre les courts-circuits	pour les valeurs de pouvoir de coupure dans les réseaux CC, voir le manuel du disjoncteur boîtier moulé 3VA ; lien disponible sous Service & support dans le dernier chapitre

Paramètres réglables

caractéristique produit / pour déclenchement L / activable/désactivable	Non
caractéristique produit / pour déclenchement L / fonctionnalité de courbe caractéristique commutable	Non
type de liste de valeurs de courant de réglage (Ir) / pour déclenchement L / pour caractéristique I2t	Fest
grandeur de référence de courant de réglage (Ir) / pour déclenchement L / pour caractéristique I2t	x In
valeurs de réglage de courant de réglage (Ir) / pour déclenchement L / pour caractéristique I2t	1
facteur de déclenchement réglable de courant de réglage (Ir) / pour déclenchement L / pour caractéristique I2t / min.	1
facteur de déclenchement réglable de courant de réglage (Ir) / pour déclenchement L / pour caractéristique I2t / max.	1
valeur de réponse réglable courant de réglage (Ir) / du déclencheur L / pour caractéristique I2t / min.	63 A
valeur de réponse réglable courant de réglage (Ir) / du déclencheur L / pour caractéristique I2t / max.	63 A
type de liste de valeurs de temps de retard (tr) / pour déclenchement L / pour caractéristique I2t	Fest
grandeur de référence de temps de retard (tr) / pour déclenchement L / pour caractéristique I2t	s
valeurs de réglage de temps de retard (tr) / pour déclenchement L / pour caractéristique I2t	1
valeur de réponse réglable de temps de retard (tr) / pour déclenchement L / pour caractéristique I2t / min.	1 s
valeur de réponse réglable de temps de retard (tr) / pour déclenchement L / pour caractéristique I2t / max.	1 s
caractéristique produit / pour déclenchement S / omnidirectionnel / fonctionnalité de courbe caractéristique commutable	Non
caractéristique produit / pour déclenchement I / activable/désactivable	Non
version du déclencheur I / réglable	Non
grandeur de référence de courant de réglage (Ii) / pour déclenchement I	x In
valeurs de réglage de courant de réglage (Ii) / pour déclenchement I	10
facteur de déclenchement réglable de courant de réglage (Ii) / pour déclenchement I / min.	10
facteur de déclenchement réglable de courant de réglage (Ii) / pour déclenchement I / max.	10
valeur de réponse réglable courant de réglage (Ii) / pour déclenchement I / min.	630 A
valeur de réponse réglable courant de réglage (Ii) / pour déclenchement I / max.	630 A
caractéristique produit / pour déclenchement G / fonctionnalité de courbe caractéristique commutable	Non

caractéristique produit / pour protection du conducteur neutre / activable/désactivable	Non
caractéristique produit / pour protection du conducteur neutre / réglable	Non
type de liste de valeurs de courant de réglage (InN) / pour déclenchement N	Fest
grandeur de référence de courant de réglage (InN) / pour déclenchement N	x In
valeurs de réglage de courant de réglage (InN) / pour déclenchement N	1
facteur de déclenchement réglable de courant de réglage (InN) / pour déclenchement N / min.	1
facteur de déclenchement réglable de courant de réglage (InN) / pour déclenchement N / max.	1
valeur absolue réglable de courant de réglage (InN) / pour déclenchement N / min.	63 A
valeur absolue réglable de courant de réglage (InN) / pour déclenchement N / max.	63 A
caractéristiques de déclenchement / de la bande de tolérance basse	AK_3VA1_0u1_63A_TM2_BuNuSuMuH_uT
caractéristiques de déclenchement / de la bande de tolérance haute	AK_3VA1_0u1_63A_TM2_BuNuSuMuH_oT
courbe d'énergie traversante / pour 240 V	DE_3VA1_0u1_63A_TM_line u starter_3u4p_240V
courbe d'énergie traversante / pour 415 V	DE_3VA1_0u1_63A_TM_line u starter_3u4p_415V
courbe d'énergie traversante / pour 690 V	DE_3VA1_0u1_63A_TM_line u starter_3u4p_690V
type de liste de valeurs de courant de réglage (Ii) / pour déclenchement I	Fest
caractéristique de déclenchement / de la caractéristique de courant coupé limité / pour 240 V	DS_3VA1_0u1_63A_TM_line u starter_3u4p_240V
caractéristique de déclenchement / de la caractéristique de courant coupé limité / pour 415 V	DS_3VA1_0u1_63A_TM_line u starter_3u4p_415V
caractéristique de déclenchement / de la caractéristique de courant coupé limité / pour 690 V	DS_3VA1_0u1_63A_TM_line u starter_3u4p_690V
valeur de réponse du courant réglable / du déclencheur instantané de court-circuit / min.	630 A
valeur de réponse du courant réglable / du déclencheur instantané de court-circuit / max.	630 A
version de la protection du conducteur N	100 %
fonction produit / protection contre les défauts à la terre	Non

Conception mécanique

constituant du produit	
• déclencheur à minimum de tension	Non
• déclencheur de tension	Non
• indicateur de déclenchement	Non
hauteur [in]	5,12 in
Hauteur	130 mm
largeur [in]	4 in
type de sections raccordables / de la borne pour conducteurs ronds / multibrin	1 x (1,5 - 70 mm²)
Largeur	101,6 mm
profondeur [in]	2,76 in
profondeur	70 mm

Liens

disposition du raccordement électrique / pour circuit principal	raccordement en face avant
version du raccordement électrique / pour circuit principal	borne à cage des deux côtés
version de la surface / des raccordements / sur la face supérieure de l'appareil de commutation (N, 1, 3, 5)	Argent
version de la surface / des raccordements / sur la face inférieure de l'appareil de commutation (N, 2, 4, 6)	Etain

Circuit auxiliaire

nombre d'inverseurs / pour contacts auxiliaires	0
---	---

Accessoires

extension produit / en option / commande motorisée	Oui
--	-----

Conditions environnementales

degré de protection IP / face avant	IP40
température ambiante	

- en service / min.
- en service / max.
- à l'entreposage / min.
- à l'entreposage / max.

-25 °C
70 °C
-40 °C
80 °C

Certificats

désignation du matériel / selon IEC 81346-2:2009

Q

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[KC](#)



EMC

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping

other



[CCS / China Classification Society](#)

[Environmental Confirmations](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA1163-5GD46-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA1163-5GD46-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1163-5GD46-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



