



BIRDY 9W 3000K blanc

Encastré pour salle d'eau (vol.2) avec LED et driver intégrés
Code : **50039**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure / extérieure | Facteur de puissance | 0,91 |
| IP | IP40/IP44 | Température de couleur | 3000 K |
| IK | IK03 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 5) |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 110 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 800 lm |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement | Efficacité lumineuse | 93.02 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps thermoplastique blanc | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque thermoplastique | Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 40000 h |
| Nombre et type de source | 20 LED SMD Samsung - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 17500 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 141.5 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 9 W / 8.6 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Extérieur protégé |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Câblage | Précâblage H03VVH2-F 0,15m. |