



PS1524

Alimentation 24V 15W

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------|------------------|
| IP | IP20 |
| Dimmable | Oui (PDCINT110V) |
| Puissance nominale | 15W |
| Source lumineuse prévue | LED |

INSTALLATION

| | |
|------------------|-------------|
| Double isolation | Oui |
| Volume SDB | Hors volume |
| Courant d'appel | 28A 0,02ms |
| Efficacité | >84% |
| Matériaux | Plastique |
| Poids | 80g |
| TBTS | Oui |
| Classe | 2 |

ACCESSOIRES

| | | |
|------------|--------------------------|-------------------|
| PDCINT110V | Interface dimmable 1-10V | Vendue séparément |
|------------|--------------------------|-------------------|

RÉFÉRENCES

| Références | Description |
|------------|----------------------|
| PS1524 | Alimentation 24V 15W |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | Courant d'entrée (mA) | Entrée (V) | Courant de sortie (mA) | Sortie (V) | Facteur de puissance |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|----------------------|
| 15W | 0,08A | 220-240V AC | 0,625A max. | 24V DC | >0,5 |



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE


3 ans

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Alimentation de 24V parfaite pour une utilisation avec la gamme de ruban LED Collingwood

IP20 pour une utilisation en intérieur

103mm



35,5mm