SIEMENS

Fiche technique 3SU1803-3NB00-1AE1



pupitre de commande bimanuelle pour appareils de commande, 22 mm, rond, matériau du boîtier : plastique, partie supérieure du boîtier : gris, 3 trous pour emplacements de commande, 8 points de rupture de consigne pour appareils de commande 22 mm 2 boutons-poussoirs coup de poing noir 40 mm, 2x 1 NO + 1 NF, bornes à vis, 1 arrêt d'urgence rouge, 40 mm, 2 NF, bornes à vis, montage sur plaque frontale, avec percées câble pour presse-étoupes métriques

nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Pupitre de commande bimanuelle
désignation type de produit	3SU1
numéro d'article du fabricant	
● du module de contact livré	R2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / L2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / M1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / R1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / L1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / M2 = 3SU1400-1AA10-1CA0
● du module de contact livré à l'emplacement A 1	3SU1400-1AA10-1CA0
● du module de contact livré à l'emplacement A 3	3SU1400-1AA10-1BA0
● du module de contact livré à l'emplacement B 1	3SU1400-1AA10-1CA0
● du module de contact livré à l'emplacement B 3	3SU1400-1AA10-1CA0
● du module de contact livré à l'emplacement C 1	3SU1400-1AA10-1CA0
● du module de contact livré à l'emplacement C 3	3SU1400-1AA10-1BA0
● du support fourni à l'emplacement A	3SU1550-0AA10-0AA0
● du support fourni à l'emplacement B	3SU1550-0AA10-0AA0
● du support fourni à l'emplacement C	3SU1550-0AA10-0AA0
● du détrompeur fourni à l'emplacement A	3SU1000-1BD10-0AA0
● du détrompeur fourni à l'emplacement B	3SU1000-1HB20-0AA0
● du détrompeur fourni à l'emplacement C	3SU1000-1BD10-0AA0
● du boîtier vide fourni	3SU1803-3AA00-0AA1
● des accessoires fournis à l'emplacement B	3SU1900-0BB31-0AT0
Boîtier	
version du boîtier	Pupitre de commande bimanuelle avec équipement standard
matériau du boîtier	matière plastique
nombre d'emplacements	3
couleur de la partie supérieure du boîtier	gris
état à la livraison	
● en tant que kit de montage	Non
● précâblé sur bornier	Non
type de fixation du boîtier	horizontale
Organe de commande	
version de l'organe de commande	A = Bouton-poussoir coup de poing / B = Bouton-poussoir coup de poing d'ARRÊT d'URGENCE / C = Bouton-poussoir coup de poing
mode de fonctionnement de l'organe de commande	A = à rappel / B = à accrochage / C = à rappel
équipement du produit	
● blocage de manœuvre	Non
● à commutation en gradins	Non
couleur de l'organe de commande	A = noir / B = rouge / C = noir
matériau de l'organe de commande	matière plastique
forme de l'organe de commande	rond
nombre de modules de contact	6
type de déverrouillage	A = sans / B = Déverrouillage par rotation / C = sans

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Collerette	
constituant du produit collerette	Oui
matériau de la collerette	matière plastique
couleur de la collerette	noir
Support	
matériau du support	Plastique
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit	
● manœuvre positive d'ouverture	Oui
● fonction d'ARRET D'URGENCE	Oui
● fonction ARRET D'URGENCE	Oui
constituant du produit pied	Non
degré de protection IP	IP66
degré de protection NEMA	1, 4X, 12K, Indoor use only, 13
tenue aux chocs selon IEC 60068-2-27	demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	S
courant permanent du disjoncteur caractéristique C	10 A; pour courant de court-circuit < 400 A
courant permanent de la cartouche DIAZED à action rapide	10 A
courant permanent de la cartouche-fusible DIAZED gG	10 A
Directive RoHS (date)	10/01/2014
Circuit auxiliaire	
version du contact des contacts auxiliaires	Alliage d'argent
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	4
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	2
Raccordements/ Bornes	
version du raccordement électrique sur le boîtier	Raccordements arrière 2 x M25
Sécurité	
valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	100 000
pourcentage de défaillances dangereuses	
● pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	20 %
● pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	20 %
taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	100 FIT
Conditions ambiantes	
température ambiante	
● en service	-25 ... +70 °C
● à l'entreposage	-40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %, sans condensation en service pour tous les appareils montés derrière le panneau frontal)
Montage/ fixation/ dimensions	
type de fixation des modules et accessoires	Fixation sur panneau de commande
hauteur	185,3 mm
largeur	469,2 mm
profondeur	137,4 mm
Accessoires	
nombre d'étiquettes sous collerette	1
repérage de l'étiquette sous collerette	Arrêt d'urgence
couleur de l'étiquette sous collerette	jaune
Certificats/ homologations	

General Product Approval	Declaration of Conformity
Confirmation	

Declaration of	Test Certificates	Marine / Shipping


© Copyright Siemens

Conformity					
EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	ABS	LRS	PRS


Marine / Shipping		other	
RINA	RMRS	Confirmation	Environmental Confirmations

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1
Générateur CAx en ligne
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1803-3NB00-1AE1
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1&lang=en



© Copyright Siemens



dernière modification : 26/01/2022

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens