




KADUX

encastré de plafond intérieur, simple, alu brossé, GU-10/QPAR111, 75W max

La gamme d'encastres KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Inclinaison et multi-directionnels, les supports de lampes de la version 230V ES111 permettent un positionnement libre du faisceau lumineux. L'encastrement KADUX 1 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	115546
Source	QPAR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	75 W
Coloris	alu
Sortie lumineuse	direct
Longueur	19.5 cm
Largeur	19.5 cm
Hauteur	14 cm
Poids net	1.114 kg
Poids brut	1.541 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	17 cm
Largeur d'encastrement	17 cm
Profondeur d'encastrement	15 cm

Source Préconisée

1005276	QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 W, 2700 K, IRC90, 30°
1005274	QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38°
1005292	QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 7 W, 3000 K, IRC90, 25°
1005297	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K IRC 90 55° variable