Fiche technique

Produit
F51H03Q-9016C1830L1M
liha suspension blanc

Général
LED LO 3000K 12W 1177lm



Source
LED LO
EEI A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR < 19
Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1
luminosité <= 3000 cd/m²

Dimension
LxlxH : 310x310x075mm


Surface/couleur
Matériau : aluminium
Surface blanc RAL9016, structure fine mate


Optique
Diffuseur en PMMA microprismatique

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur
4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides / alimentation 3 pôles avec patère en saillie blanche

Poids
5,1 kg





230V | LED | IP20 | 3000K

Informations sur le produit
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire carré au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquéeen blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, avec réglage de la longueur. alimentation 3 pôles avec patère en saillie blanche. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Patère de plafond en blanc, 74 x 21 mm (DMxH) inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 99 lm par W et une flux lumineux sortant de 1177 lm lm pour 12 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d'adresses DALI : 1, Dimensions LxlxH : 310x310x075 mm, hauteur totale de 90 mm et hauteur visible de 75 mm, Poids : 5,1 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com