



Air



# AQUANEXT PLUS

Chauffe-eau thermodynamiques  
air extérieur / air ambiant

- > Performances inégalées
- > Faible encombrement
- > Silencieux
- > Grand confort



**COP**  
**3,35\*\***

**80%\*\*\***  
**D'ÉCONOMIES**  
**D'ÉNERGIE**



\* Selon la loi de Finances en vigueur.  
 \*\* Modèle Aquanext Plus 2501  
 \*\*\* Par rapport à un chauffe-eau électrique classique.

# AQUANEXT PLUS

## NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AUX PERFORMANCES INÉGALÉES

Aquanext Plus affiche des performances inégalées pour vous offrir davantage de confort, vous permettre de faire encore plus d'économies d'énergie en adoptant un fonctionnement toujours plus silencieux.



### QUEL MODÈLE CHOISIR ?

		200 l	250 l	250 SYS
Votre foyer		4 à 5 ↑	5 ↑ et +	
Temps de chauffe	h	4h30	5h23	5h29
Résistance électrique de secours		Stéatite 1500 + 1000 W		
Protection anti-corrosion		Anode en titane à courant imposé modulant + anode magnésium		
Plage de fonctionnement (T amont)	°C		-7 / 42	
COP EN 16147 à 7°C		3,05	3,35	3,14
Classe énergétique pour le chauffage de l'eau *			<b>A</b>	
Profilage de soutirage déclaré		L	XL	XL
Poids	kg	90	95	115
Dimensions (LxPxH)	mm	600x680x1740	600x680x2000	600x680x2000
Référence		3079056	3079057	3079058

\* Dans les conditions climatiques moyennes.

### CONFIGURATIONS D'INSTALLATION

Aquanext s'installe comme un chauffe-eau classique, sans modification du tableau électrique en rénovation.

#### > AIR EXTÉRIEUR

Dans le volume chauffé avec gainage étanche dans le faux plafond.



#### > AIR EXTÉRIEUR

Hors volume chauffé + gainage (garage buanderie)



#### > AIR AMBIANT

Hors volume chauffé. Prévoir un volume de 30m<sup>3</sup> (soit environ 12 m<sup>2</sup>)



### > ÉCONOMIES ET PERFORMANCES

Solution éco-performante, Aquanext Plus permet de réaliser jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique. Grâce à son temps de chauffe record (5h23), il peut fonctionner uniquement en heures creuses sans résistance d'appoint.

### > CONFORT OPTIMAL

Aquanext Plus répond aux besoins d'une famille de 3 à 6 personnes avec jusqu'à 470 litres\*\* d'eau chaude sanitaire disponible à 40°C en heures creuses.

Facile d'utilisation, il est équipé d'un tableau de commande intuitif offrant 5 modes de programmation : GREEN, AUTO, BOOST, VOYAGE et PROGRAM.

Avec ses connexions en hauteur, Aquanext Plus dispose d'un encombrement au sol réduit permettant de l'installer dans un placard. Son fonctionnement silencieux, avec seulement 52 dB(A) de puissance sonore en mode silence, vous apporte un grand confort d'utilisation.

### > FIABILITÉ ET DURABILITÉ

Aquanext Plus est équipé d'une double protection anticorrosion avec une anode titane et une anode magnésium. En complément, une résistance stéatite garantit une maintenance sans vidange de la cuve.

Cachet de votre installateur

Chaffoteaux vous aide à financer votre équipement.  
Pour en savoir plus : [www.chaffoteaux.fr](http://www.chaffoteaux.fr)

ARISTON THERMO GROUP

\*\* V40 td Aquanext 250 lt avec température de réglage à 62°C

