FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS
PARATHOM R80 ADVANCED

Lampes réflecteurs LED ajustable R80 avec une base de vis rétrofit



DOMAINES D'APPLICATION

- Panneau d'affichage et vitrines
- Musées, galeries d'art
- Accueil
- Intérieurs résidentiels
- Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement facile des lampes halogènes grâce aux design compact
- Allumage instantané

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED professionnelle aux lampes halogènes
- Bon indice de rendu des couleurs R_a: ≥ 80
- Lampes sans mercure
- Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim)

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE


	Données électriques			Données photométriques							Données photométriques
Description produit	**Puissance nominale**	**Tension nominale**	**Puissance équivalente à une lampe**	**Intensité lumineuse**	**Flux lumineux nominale**	**Flux lumineux**	**Rated color temperature**	**Ra Indice de rendu des couleurs**	**Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]**	**Teinte de couleur (désignation)**	**Angle de rayonnement**
P R80 64 36° ADV 5.5 W/827 E27 [1)]	5,50 W	220...240 V	64 W	960 cd	360 lm	360 lm	2700 K	≥80	0,70	Warm White	36 °
P R80 46 35° 7 W/827 E27 [1)]	7,00 W	220...240 V	46 W		580 lm	580 lm	2700 K	≥80	0,70	Warm White	35 °

		Dimensions & poids		Durée de vie		Donnée produit supplémentaire			Capacités
Description produit	**Temps de préchauffage (60 %)**	**Longueur totale**	**Diamètre**	**Durée de vie nominale**	**Nombre de cycles de commutation**	**Culot (désignation standard)**	**Teneur en mercure**	**Sans mercure**	**Gradable**
P R80 64 36° ADV 5.5 W/827 E27 [1)]	< 0,50 s	110,0 mm	80,0 mm	25000 h	100000	E27	0,0 mg	Oui	Oui
P R80 46 35° 7 W/827 E27 [1)]	< 0,50 s	115,0 mm	80,0 mm	15000 h	100000	E27	0,0 mg	Oui	Oui


	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
Description produit	**Consommation d'énergie**	**Classe d'énergie efficace**	**Système codage internationale de lampe**
P R80 64 36° ADV 5.5 W/827 E27 [1)]	6 kWh/1000h	A+	DRR-5,5/827-220-240-E27-80/36
P R80 46 35° 7 W/827 E27 [1)]	7 kWh/1000h	A+	DRRR-7/827-220-240-E27-80/60

[1)] Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.



P R80 64 36° ADV 5.5 W/827 E27



P R80 46 35° 7 W/827 E27

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899955042	P R80 64 36° ADV 5.5 W/827 E27	Carton de regroupement 10	422 mm x 175 mm x 128 mm	9.45 dm³	1185.00 g
4058075809154	P R80 46 35° 7 W/827 E27	Carton de regroupement 10	422 mm x 175 mm x 128 mm	9.45 dm³	745.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour la conformité de la gradation, voir sous

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

- www.ledvance.fr/lampecassees

Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous
- www.ledvance.fr/lampes-led

Plus d'informations sur la garantie sous
- www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.