

Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 400 mm 17.5-114 mm (x 6)

Caractéristiques

Capacité de serrage tube (mm) : **17.5-114**
 Section (mm²) : **1 x 2.5/2 x 16**
 Longueur languette (mm) : **400**
 Largeur languette (mm) : **23**
 Conditionnement par sachet : **6**

Avantages

- 1 vis pour le serrage du tuyau.
- 1 vis pour la connexion à la terre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Livrés avec une plaquette de mise en garde "ne pas déconnecter" en français et en anglais (non montée).
 Acier inoxydable.

■ Application(s)

Mise à la terre des conducteurs (ex : canalisations en acier galvanisé, cuivre et acier inox, etc).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 3
 Longueur (cm) : 45
 Profondeur (cm) : 7,6
 Poids net (kg) : 0,342
 Poids brut (kg) : 0,347



■ Surconditionnement 1



x 5

Sachet

Hauteur (cm) : 8
 Longueur (cm) : 50
 Profondeur (cm) : 35
 Poids net (kg) : 1,8
 Poids brut (kg) : 1,9



■ Surconditionnement 2



x 50

Carton

Hauteur (cm) : 25
 Longueur (cm) : 50
 Profondeur (cm) : 30
 Poids net (kg) : 19
 Poids brut (kg) : 20



■ Surconditionnement 3



x 1500

Palette

Hauteur (cm) : 110
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 600
 Poids brut (kg) : 620

