# Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²



## Caractéristiques

**Type de barrette :** ***Basse***
**Type d'isolant :** ***Plastique sans platine métallique***
**Section** *(mm²)* **:** ***35***
**Longueur** *(mm)* **:** ***125***
**Largeur** *(mm)* **:** ***22***
**Hauteur** *(mm)* **:** ***25***

## Normes

- Halogen free

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Détails techniques**
Pour câbles de section jusqu'à 45 mm².

**Conseils**
La barrette peut être installée dans la Gaine Technique de Logement (GTL) ou proche de la prise de terre.
Elle doit rester fermée et accessible.

**Application(s)**
Permettent de déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de la résistance de cette dernière.
Raccordent le câble de terre de l'installation au piquet de terre.

**Mode d'utilisation**
1. Ouverture du circuit avec clé ou tournevis.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé

**Vignette colorée**
**Hauteur (cm) :** 2,5
**Longueur (cm) :** 12,5
**Profondeur (cm) :** 3
**Poids net (kg) :** 0,12
**Poids brut (kg) :** 0,12

3 700882 131188

### Surconditionnement 1

x 10

**Carton**
**Hauteur (cm) :** 5
**Longueur (cm) :** 13
**Profondeur (cm) :** 16
**Poids net (kg) :** 1,2
**Poids brut (kg) :** 1,3

3 700882 132000

### Surconditionnement 2

x 120

**Carton**
**Hauteur (cm) :** 30
**Longueur (cm) :** 26
**Profondeur (cm) :** 16
**Poids net (kg) :** 15,6
**Poids brut (kg) :** 16,1

3 700882 132093

### Surconditionnement 3

x 4080

**Palette**
**Hauteur (cm) :** 110
**Longueur (cm) :** 120
**Profondeur (cm) :** 80
**Poids net (kg) :** 544
**Poids brut (kg) :** 564

3 700882 132130