

Collier de mise à la terre 2.5-6 mm<sup>2</sup> 120 mm 8-17.5 mm (x 10)

## Caractéristiques

Capacité de serrage tube (mm) : 8-17.5  
 Section (mm<sup>2</sup>) : 1 x 2.5/2 x 6  
 Longueur languette (mm) : 120  
 Largeur languette (mm) : 15  
 Conditionnement par sachet : 10

## Avantages

- 1 vis pour le serrage du tuyau.
- 1 vis pour la connexion à la terre.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Détails techniques

Livrés avec une plaquette de mise en garde "ne pas déconnecter" en français et en anglais (non montée).  
 Acier inoxydable.

## ■ Application(s)

Mise à la terre des conducteurs (ex : canalisations en acier galvanisé, cuivre et acier inox, etc).

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## ■ Produit packagé



## Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2,5  
 Longueur (cm) : 17  
 Profondeur (cm) : 7,6  
 Poids net (kg) : 0,27  
 Poids brut (kg) : 0,275



## ■ Surconditionnement 1



x 5

## Sachet

Hauteur (cm) : 8  
 Longueur (cm) : 30  
 Profondeur (cm) : 25  
 Poids net (kg) : 1,4  
 Poids brut (kg) : 1,5



## ■ Surconditionnement 2



x 60

## Carton

Hauteur (cm) : 25  
 Longueur (cm) : 50  
 Profondeur (cm) : 30  
 Poids net (kg) : 18  
 Poids brut (kg) : 19



## ■ Surconditionnement 3



x 1860

## Palette

Hauteur (cm) : 110  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 Poids net (kg) : 589  
 Poids brut (kg) : 601

