




ECOLED 5,5W 4000K blanc

Hublot IP54 IK03, LED et driver intégrés, 25000h

Code : **50416**



| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  | 50416 4000 K 5,5 W 125° |  |
| | h (m) Emax (lx) d (m) | |
| | 1 137 3,84 | |
| | 2 34 7,7 | |
| | 2,5 22 9,6 | |



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------|
| Utilisation | extérieure | Facteur de puissance | 0,53 |
| IP | IP54 | Température de couleur | 4000 K |
| IK | IK03 | IRC / Ra | 70 - 79 |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 125 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 500 lm |
| Mode de montage | Mur/Plafond - surface | Efficacité lumineuse | 82 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps polypropylène (PP) blanc | Température d'utilisation | -20 °C / +45 °C |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 25000 h |
| Nombre et type de source | 21 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 15000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 165 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 5.5 W / 6.1 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 53 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Applications spécifiques | ■ Intérieur industriel |