

Alarme type 4 RGP

Fiche produit

AATR4001



Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr
www.cordia-controle.fr



- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Installation entièrement sans fil.
- L'action sur un déclencheur provoque l'alarme sur tous les points.

Déclenchement de l'alarme incendie et diffusion du signal sonore et visuel d'évacuation.

Applications

L'alarme type 4 RGP s'impose sur les sites où l'on ne peut pas /plus passer de câbles :

- Chantiers terminés.
- Sites temporaires.
- Problèmes d'amiante.
- Etc.

Produits complémentaires

- Flash RGP (AFRG0001).
- Relais RGP (AATR4010).
- Supervision RGP (ALST8401).
- Report d'alarme RGP (AVIB0001).
- FlashTag RGP (AFLT0001).
- Bloque-porte (ABPD0001).



Alarme type 4 RGP

Fiche produit

AATR4001

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-contrôle.fr



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Référence | AATR4001 |
| Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau | Automatique |
| Contrôle de la communication radio | Permanent |
| Contrôle de la puissance du signal radio | Oui |
| Contrôle de l'état de pile faible | Oui |
| Signal d'évacuation | Son NFS 32001 + Flash |
| Visualisation de l'alarme déclenchée | Led feu |
| Flash lumineux | Par 4 Leds 6 candelas |
| Durée maxi d'alarme sonore et visuelle | 5 min maxi |
| Fonction répéteur | Intégrée |
| Portée maxi | 100 m |
| Bande de fréquence | 868 MHz |
| Nombre d'alarmes en réseau | 256 maxi |
| Sélection des groupes de communication | Par DIP switch |
| Alimentation | 2 piles 1,5 V alcalines fournies, réf. APIA1514. |
| Autonomie | 1 an en veille + 1 h en alarme |
| Matériaux | ABS |
| Poids | 700 g |
| Dimensions | L.180 x H.275 x P.55 mm |

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

