Projecteur LED 10 W rechargeable

Marques de conformité

Normes

> IP 54

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Projecteur de chantier LED 10 W rechargeable.

Détails techniques
Puissance : 10 W.
Flux lumineux (lm) : 700.
Température de couleur : 6400 K.
Faisceau : 120°.
Orientable à 180°.
Durée de vie : 30000 h.
Autonomie de 2.5 h.
Temps de charge : 4 à 5 h.
Batterie Lithium 7.4 V/2200 mAH.
Chargeur tension d'entrée : 100-240 V AC.
Chargeur tension de sortie : 12 V DC.
Fourni avec un chargeur secteur et un chargeur de voiture.

Conseils
Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

Application(s)
Éclairage temporaire de chantier sur batterie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indice de protection du chargeur: IP20.
Température d'utilisation: de -20°C à 50°C.
Dimension (mm): 246 x 166 x 186.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton
Hauteur (cm) : 19
Longueur (cm) : 19.5
Profondeur (cm) : 17.5
Poids net (kg) : 1.37
Poids brut (kg) : 1.48

3 700882 147431

Surconditionnement 1

x 12

Carton
Hauteur (cm) : 40
Longueur (cm) : 60.5
Profondeur (cm) : 36.5
Poids net (kg) : 16.5
Poids brut (kg) : 18.5

3 700882 147516

Surconditionnement 2

x 144

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 198
Poids brut (kg) : 236

3 700882 147530