CAMÉRA TUBE AHD MÉTAL 2,8-12 MM

GGM CCHZTI4VWOW

- Capteur 1/3" Sony
- Infrarouge jusqu'à 40 m
- AHD 1080P
- Focale motorisée 2,8-12 mm

La caméra **GIGAMEDIA CCHZTI4VWOW** est une caméra tube AHD. Elle fournie un flux vidéo de très grande qualité et est équipée des dernières technologies analogiques actuelles.

Elle est dotée d'une focale motorisée de 2.8-12 mm qui permet de s'adapter à la majorité des situations. Elle dispose d'infrarouge pouvant éclairer jusqu'à 40 m grâce aux dernières technologies infrarouges.

Le menu OSD de la caméra permet de basculer le flux vidéo en mode AHD ou CCTV pour se connecter à un enregistreur CCTV standard.

CARACTÉRISTIQUES **PRINCIPALES**

- Technologie AHD 1080P
- Focale motorisée 2,8-12 mm
- IR 40 m
- OSD

GIGAMEDIA



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

MODÈLE	
	CCHZTI4VWOW
CAPTEUR	
	1/3'' Sony IMX323 + EN771
ISP	
	EN771
OBJECTIF	
	Motorisé, 2,8-12 mm
RÉSOLUTION	
Pixels effectifs	1920(H) x 1080(V)
Horizontale	1080P
CVBS (CCTV)	800TVL
FLUX VIDÉO	
AHD	1920x1080 @ 50 ips
ANGLES DE VUE	
Diagonal	120.8 - 36
Horizontal	91 - 28
Vertical	67.5 - 21.2
SENSIBILITÉ	
	0.01 lx @ (F1.2, AGC ON), 0 lx avec IR

OBTURATEUR ÉLECTRONIQUE	
	1/50s-1/100000s
CORRECTION GAMMA	
	>0,45
BALANCE DES BLANCS	
	ATW / AWC-SET / Indoor / Outdoor /MANUAL
CONTRÔLE AUTO DU GAIN	
	Auto
IR	
Distance	40 m (avec 3 LEDs array)
Etat IR	Sous 10 lx par CDS
Activation IR	Contrôle auto par CDS
SORTIE VIDÉO	
	AHD / CVBS
OSD	
	Oui
LANGUE	
	Anglais, Espagnol, Portugais, Russe, Allemand, Français, Turque, Hollandais, Italien, Polonais

ZONE PRIVÉE	
	4 zones possibles
BLC	
	BLC / HLC / OFF
ALIMENTATION	
	12 V DC (±10%) / 570 mA
DIMENSION (MM)	
	301 (W) x 80 (H) x 91 (D) mm
POIDS	
	1200 g
INDICE DE PROTECTION	
	IP66
ENVIRONNEMENT	
Stockage	-30 °C~ +60 °C
Fonctionnement	-10 °C~ +50 °C
Humidité	RH 95% max
GARANTIE	
	2 ans

Basculement fonctionnement AHD / CCTV :

→ Appui long à gauche : mode CCTV
→ Appui long à droite : mode AHD

PRODUITS
ASSOCIÉS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM CC12V1A	Alimentation 12 V DC 1 A
GGM CC1205P4	Alimentation 4 sorties 12 V DC 5 A
GGM CCDOMPLAQ	Plaque de fixation métal pour dalle de plafond
GGM CCHKIT005	Kit de rehausse pour GGM CCHxTI4VWOW