

CAMÉRA TUBE STARLIGHT 4 EN 1 AHD/CVI/TVI/CVBS GGM CCHSTI4VWOW



AHD 1080P

Varifocale 2,8-12 mm

Infrarouge jusqu'à 40 m

Technologie STARLIGHT

La caméra **GGM CCHSTI4VWOW** utilise la technologie STARLIGHT. Cette technologie permet de conserver une excellente qualité d'image, même dans des conditions à faible luminosité.


Elle fournit tous les flux HD-CCTV du marché. Ce qui permet de la connecter sur des enregistreurs TVI ou CVI, idéal pour les projets d'extension.

Sa résolution est de 2 mégapixels (1080p) et la projection IR est de 40 m. La longueur focale varie de 2,8-12 mm.

Cette caméra intègre les dernières évolutions en terme de technologies et peut être la solution pour la plupart des projets de vidéosurveillance.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie AHD 1080P
- Technologie Starlight
- Objectif varifocale 2.8-12 mm (108.78°~32.27°H)
- IR 40 m
- 4 en 1: AHD/CVI/TVI/CVBS
- OSD via UTC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	GGM CCHSTI4VWOW
SYSTÈME D'AFFICHAGE	PAL
CAPTEUR	IMX291 1/2.8"
DSP	NVP2441H
RÉSOLUTION	
Pixels effectifs	1920*1080
Résolution	1080P
SYNC.	Interne
INFRAROUGE	
LED IR	2 pcs Array LED + 7 pcs piranha LED
Distance	40 m
OBJECTIF	Varifocale 2.8-12 mm
RÉSOLUTION DE SORTIE	AHD/TVI/CVI/CVBS
ILLUMINATION MINIMALE	0.0001 lx (F1.2)
CORRECTION DU GAMMA	0,45
OBTURATEUR ÉLECTRIQUE	1/25s-1/50000s
RATIO S/B	48 dB (min) (AGC fermé)

DEFOG	OFF/AUTO
AGC	Level 0-15
SENS UP	OFF/2X-30X
D-WDR	ON(0-8) / AUTO / OFF
BLC	OFF / HSBLC / BLC
BALANCE DES BLANCS	ATW / AWC-SET / Indoor / Outdoor / MANUAL / AWB
2D-NR	LOW / MID / HIGH / OFF
3D-NR	LOW / MID / HIGH / OFF
MIROIR	OFF/ON
FLIP	OFF/ON
OSD	Oui (via UTC)
COAXIAL	Oui

LANGUE	Anglais / Chinois / Allemand / Française / Italien / Espagnol / Polonais / Russe / Portugais / Néerlandais / Turque
JOUR/NUIT	Auto, Color, B/W, Ext
DÉTECTION DE MOUVEMENT	4 zones optionnelles
ZONE PRIVÉE	4 zones optionnelles
ALIMENTATION D'ENTRÉE	DC 12 V ±1 V
POWER DISSIPATION	70 mA - 80 mA
DISTANCE DE TRANSMISSION	75-5 300 m
ENVIRONNEMENT	
Température	-10 °C à +55 °C
Humidité	<85% RH
DIMENSION	
LxWxH	294x96x91 mm
POIDS	
Net	880 g
GARANTIE	2 ans