


Description: Collerette Acier Inoxydable G-Lite™ 1 Poste pour EN-RGL2

G-Lite™ Collerette Acier Inoxydable 1 voie pour EN-RGL2


Code	Finition
EN-RGLC1	Acier Inoxydable
EN-RGLC1/316	Acier Inoxydable

Schéma



Courbe polaire

Couleur



Stainless Steel

Caractéristiques & Avantages

- Collerette unidirectionnelle interchangeable
- Acier inoxydable 304
- Remarque : ne convient pas aux applications côtières

Caractéristiques produit:

Température min:	-25	Température max:	45°C
Réglage positionnel:	Fixe	Total (mm):	110
Profondeur (mm)	20	Indice IP:	IP67
Composition:	Acier inoxydable	Culot:	Aucun

Certificat:

Garantie:

Ce produit est garanti pendant 2 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.