



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle



Description:

G-Lite™ IP67 GU10 Edelstahl Bodeneinbauleuchte



Encastré de sol IP67 en acier inoxydable 304 pour lampe GU10. Propose quatre collerettes en acier inoxydable 304 au choix (vendues séparément). Permet de projeter la lumière de quatre façons différentes et créer ainsi jusqu'à 360° de distribution lumineuse. Idéal pour mettre en valeur les allées et bordures pour la plupart des applications domestiques et commerciales. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.

Code	Puissance Max.	Finition
EN-RGL2	35	Acier Inoxydable

Schéma

Courbe polaire

Couleur



Stainless
Steel


Caractéristiques & Avantages

- Encastré de sol aluminium - IP67 avec la collerette interchangeable acier inoxydable 304 (ne convient pas pour les environnements salins)
- Livré avec manchon d'encastrement
- Peut projeter la lumière de 4 façons différentes et créer jusqu'à 360° de distribution lumineuse en utilisant les 4 collerettes interchangeables (vendues séparément)
- Précâblé avec 1 mètre de câble caoutchouc - Fonctionne sur secteur
- Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max)
- Découpe 94mm sans manchon d'encastrement - Découpe 98mm avec manchon d'encastrement
- Cut-out 98mm with mounting sleeve
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Type de tension d'entrée:	100~240V AC	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	94
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	98	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Direct	Total (mm):	110
Largeur (mm):	100	Longueur (mm):	140
Profondeur (mm)	160	Indice IP:	IP67
Indice IK:	IK10	Composition:	Aluminium, Acier inoxydable
Composition de l'optique:	Verre	Culot:	GU10

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.