
LARA LED 300 1200 840 MWS WH 96666113

Hublot LED

Hublot IP65 plat avec accessoires. Flux lumineux de 1200lm pour le remplacement des luminaires conventionnels 1 x 28W 2D. Plus de 70% d'économies d'énergie par rapport aux luminaires fluorescents. Diffuseur opale pour un rendu homogène et un confort visuel accru. Protection IP65 et résistance aux chocs jusqu'à IK08. Détecteur de présence intégré.
Corps: polycarbonate, blanc (RAL9003)
Diffuseur: polycarbonate opale
Poids: 1,07 kg




TE_LARA_F_300_BLANK_WH_persp.jpg



TE_LARA_M_1200L.wmf

Courbe photométrique STD - Standard



TE_LARA_LED_300_1200_840_MWS_WH.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1200 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 92 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4
- Durée de vie utile médiane*:
  L70 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 13 W Facteur de puissance = 0,55
- Equipement: Fixed output

IEC EN 60598-1 RG 1 RoHS IP65 IK08 960°C Ta -10 +40