Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 200 mm 17.5-48 mm (x 7)



Caractéristiques

Capacité de serrage tube *(mm)* **:** ***17.5-48***
Section *(mm²)* **:** ***1 x 2.5/2 x 16***
Longueur languette *(mm)* **:** ***200***
Largeur languette *(mm)* **:** ***15***
Conditionnement par sachet : ***7***

Avantages

- 1 vis pour le serrage du tuyau.
- 1 vis pour la connexion à la terre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Livrés avec une plaquette de mise en garde "ne pas déconnecter" en français et en anglais (non montée).
Acier inoxydable.

Application(s)
Mise à la terre des conducteurs (ex : canalisations en acier galvanisé, cuivre et acier inox, etc).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 3
Longueur (cm) : 25
Profondeur (cm) : 7,6
Poids net (kg) : 0,336
Poids brut (kg) : 0,341
3 700882 117717

Surconditionnement 1

Sachet
x 5
Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 30
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 1,8
Poids brut (kg) : 1,9
3 700882 136114

Surconditionnement 2

Carton
x 50
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 19
Poids brut (kg) : 20
3 700882 136145

Surconditionnement 3

Palette
x 1500
Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 600
Poids brut (kg) : 620
3 700882 136176