



ENREGISTREUR NVR IP

GGM NVRL0108P



Supporte 8 caméras
1 Emplacements disque dur
8 ports PoE



Les enregistreurs **GIGAMEDIA** vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.

Le NVRL0108P est un enregistreur dédié pour les petites solutions de vidéosurveillance.
Ses 8 ports PoE permettent d'alimenter directement les caméras.

- ▶ Il dispose d'un emplacement disque dur pouvant recevoir des disques durs d'une capacité max de 10 To.
- ▶ Il accepte les caméras jusqu'à la résolution 4K.
- ▶ Il dispose de 8 entrées contact sec pour des enregistrements sur alarme et d'une sortie alarme.
- ▶ Il intègre de nombreuses fonctions d'analyse Intelligente couplées aux caméras pour une surveillance pro-active.

Les fonctionnalités UPNP et P2P permettent une configuration de l'accès distant facile.

Ce produit conviendra parfaitement à la sécurisation de vos petits projets
(magasins, débit de tabac, restaurants, snack, etc...)



L'application
mobile et tablette
GGM VIEW

est disponible gratuitement
pour un accès à distance
à vos caméras.



MATÉRIEL

OS :	Linux embarqué
CPU :	Processeur ARM
Flash :	NAND 128 Mb
RAM Système :	2x4 Gb

VISUALISATION DIRECTE ET DÉCODAGE

Affichage en vue directe :	1x1, 2x2, 3x3, 3x4, 4x4, 1+5, 1+7
Nombre de caméras supportées :	8
Sortie vidéo :	HDMI x 1 VGA x 1
Résolution :	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 , 2560x1440, 3840x2160
Caméra grid :	Déplacer la caméra sur une autre fenêtre de visualisation
Dewarp fisheye :	Dewarp local non supporté uniquement via VMS Pro ou le navigateur Web
Flux :	Flux principal/secondaire
Fonction PTZ :	Contrôle de la direction, Home, Iris, Préposition, Croisière, Patrouille
Amélioration affichage :	OSD NVR, OSD Caméra, Camera information, Contrôle distant E/S , Notification d'évènement

VIDÉO

Format Vidéo :	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Résolution de décodage :	8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP (1080P), 1.3 MP (960P), 1.0 MP (720P)
Capacité de décodage local :	4 K : 45 fps 4 MP : 90 fps 2 MP : 180 fps
Fonction SPOT :	Non
Audio :	1 sortie jack 3,5 mm
Format audio :	G.711A;G.711U
Entrée/sortie Audio :	Entrée/sortie jack 3,5 mm

ENREGISTREMENT

Durée d'enregistrement :	Pré-enregistrement: 10 s Post enregistrement: 30 s, 1, 2, 5 min
Flux d'enregistrement :	Flux principal / Flux secondaire
Bande Passante :	128 Mbps
Type d'enregistrement :	Continu / Manuel / Plannifié / Détection de mouvement / Déclenchement capteur / Analyse intelligente

STOCKAGE ET SAUVEGARDE

Nombre de disque dur :	1
Capacité disque dur :	10 To chaque emplacement

Raid :	Non
Gestion disque dur :	Créer, Formater, Ecraser, Retirer le disque, HDD Smart
Sauvegarde manuelle :	Réseau ou USB
Sauvegarde programmée :	FTP, Cloud, drop box

RELECTURE

Affichage relecture :	4/8 canaux simultanément : affichage multiple 1 x 1
Contrôle de la relecture :	Lecture, Stop, Pause, Trame suivante, Contrôle de la vitesse, Calendrier,
Recherche vidéo :	Alarme, Evènement, Image, Calendrier, Date/heure, Analyse intelligente
Photo :	.jpg / .jpeg
Export clip vidéo :	.AVI / .RF / .MP4

RÉSEAU

Interface réseau :	RJ-45 port (100/1000 Mbps)
Nombre de ports PoE :	8
Nombre de ports WAN :	1
Bande passante :	128 Mbps
Protocole :	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP,

INTERFACES

USB :	2 x USB 2.0
Nombre d'entrée d'alarme :	8
Nombre de sortie alarme :	1
RS485 :	1

SYSTÈME

POS Integration :	NA
UPS integration :	NA
Compatibilité Onvif :	Onvif V2.6 profile S/T/G
Evènements :	Détection de mouvement, Entrée alarme, Erreur réseau, Détection d'occlusion, Fonctions intelligentes
Action :	Enregistrement, Email, FTP, Buzzer, Notification Cloud
Gestion utilisateurs :	Administrateur, Utilisateur
Log :	Système, Enregistrement, Utilisateur, Erreurs
Date et Heure :	Fuseau Horaire, Manuel, Synchronisation automatique, Changement horaire été/hiver
Langue :	EN/FR/PT/ES/SW ...

ANALYSES INTELLIGENTES

Intelligent :	Détection de visage, Reconnaissance faciale, Détection Humain et Véhicules, Détection intrusion périmétrique, Détection franchissement de ligne, Détection d'objet abandonné, Comptage, Carte de densité, Détection de densité de foule, Détection longueur de file, Détection plaque d'immatriculation
----------------------	---

CLIENT

Logiciel :	VMS pro
Application mobile :	GGM VIEW
Navigateur :	IE10/11, Safari V12.1 ou supérieur, Firefox V.52 ou supérieur, Google chrome V.57 ou supérieur, Edge V.79 ou supérieur

INSTALLATION

Rackable :	Non
-------------------	-----

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alimentation :	DC48 V / 1.5 A
Dimension :	300 x 227 x 53 mm
Poids (kg) :	1.8 kg
Consommation (W) :	6 Watts
Température de fonctionnement :	-10 °C - +50 °C
Humidité en fonctionnement :	0-90 %



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM NVRL0108P	NVR 8 canaux PoE avec un emplacement disque dur jusqu'à 10 To. Sortie vidéo 4K