

BULLET IP 2MP 1920 X 1080 P VARIFOCAL 2.8-12MM GGM IPCB2V12S



Protection IP66

2 Mégapixels

Fonction Jour/Nuit

WDR 120 db

Infrarouge 30m

Varifocale 2.8-12mm



La caméra **IPCB2V12S** dispose d'un capteur CMOS HD WDR pour une utilisation dans des conditions d'éclairage difficiles.

La fonction WDR permet à la caméra de capturer à la fois les parties sombres et claires d'une image, pour en faire une combinaison afin de produire une image représentative très réaliste de la scène originale, offrant une qualité vidéo proche de la capacité d'un l'oeil humain.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capteur CMOS 2 Mégapixel
- Protection IP66
- Compressions H265 & H264
- Varifocale 2.8-12mm 91° ~ 28°
- Fonction Jour/nuit
- Fonction WDR

IMAGE

CAPTEUR	1/2.9" progressive CMOS
FOCALE	Varifocale 2.8-12mm
ANGLE	91 - 28°
SENSIBILITÉ	Couleur 0.1lux N/B 0 lux @ IR On
WDR	Digital 120 dB
JOUE/NUIT	Oui automatique
INFRAROUGE	40m
IPS	35 @ 1920x1080p
CONFIG D'IMAGE	Mode rotation / Saturation / Luminosité / Contaste

ALIMENTATION

POE	Oui
TYPE POE	802.3af
SECTEUR	12v 1a
CONSUMMATION	7w max

ANALYSE VIDEO

DETECTION D'INTRUSION	Périmétrique Franchissement de ligne
DETECTION D'OBJET STATIONNAIRE	Oui

INFO PRODUIT

DIMENSIONS	Ø 84 x 240 mm
POIDS	550 g
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20° + 45°c
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20° + 60°c

RÉSEAU

INTERFACE	RJ45 10m / 100m ethernet
FLUX	de 256 kbps à 8 mbps 3 flux simultanés
PRINCIPAL	default 30fps/2mp 1080p (1920x1080), 960p (1280x960), 720p (1280x720) (1-30fps optionnel)
SECONDAIRE	default 10fps) 720p (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) (1-30fps optionnel)
MOBILE	(default 6fps) VGA (640x480), QVGA (320x240) 1-30fps optionnel)
PROTOCOLS	tcp / ip, http, dhcp, dns, ddns, rtp / rtsp, pppoe, smtp, ntp, upnp, snmp, https, ftp.
ONVIF	oui, version 2.6

DIVERS

EMPLACEMENT CARTE SD	non
ENTREE/SORTIE ALARME	non
AUDIO	non
SORTIE BNC	non