

## Paire de gants anti-coupure niveau 3 taille 9

*Confort et protection réunis dans un même gant.*



### Caractéristiques

Taille : 9

Nombre de paires : 1

### Normes

EN 388, EN 420

### Avantages

- Idéals pour réaliser en toute sécurité des manipulations précises de pièces coupantes en milieu sec.

### Marques de conformité



4 3 4 2 D

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Composition : HPPE et spandex, enduction PU.

Catégorie II.

Résistance à l'abrasion 4/4.

Résistance à la coupure par tranchage 3/5.

Résistance à la déchirure 4/4.

Résistance à la perforation 2/4.

Résistance à la coupure selon TDM (ISO 13997) D.

### Application(s)

Manipulation de tôles, profilés, ou toutes pièces coupantes.

## ZOOM PRODUIT

### Anticoupure Niveau 3

Idéal pour les manipulations de tôles, profilés ou toutes pièces coupantes, les gants anti-coupure 3 protègent des coupures par tranchage 3/5.



### Flexibilité Niveau 3

La matière en nylon du gant permet une grande souplesse et flexibilité

### Appairage des gants Niveau 3

Fini les gants qui se perdent grâce au brevet PERPLU. Cette innovation consiste à l'appairage de tous types de gants.



## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Cavalier**

Hauteur (cm) : 29  
Longueur (cm) : 14  
Profondeur (cm) : 1  
Poids net (kg) : 0,043  
Poids brut (kg) : 0,051



## Surconditionnement 1



x 120

**Carton**

Hauteur (cm) : 28  
Longueur (cm) : 52  
Profondeur (cm) : 26  
Poids net (kg) : 6  
Poids brut (kg) : 6,6



## Surconditionnement 2



x 2880

**Palette**

Hauteur (cm) : 130  
Longueur (cm) : 80  
Profondeur (cm) : 120  
Poids net (kg) : 157  
Poids brut (kg) : 171,4

