

Fiche produit Caractéristiques

ISM14112P

OptiLine Mini - angle extérieur ajustable -12x20



Principales

Gamme	OptiLine
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Gamme compatible	OptiLine

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique	
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)	
Dimension de la goulotte	12 x 20 mm	
Mode de fixation	Clipsé	
Réglage	Ajustable -1010 °	
Matière	PC/ABS	
Quantité par emballage	Lot de 10	
Température de fonctionnement	-1560 °C	

Environnement

LITVITOTITICITICITE		į.
Normes	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006	
Degré de protection (IP)	IP40	
Tenue aux chocs (IK)	IK07	

Emballage

3 - 3 - 3	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5 g
Hauteur de l'emballage 1	2,4 cm
Largeur de l'emballage 1	3,7 cm
Longueur de l'emballage 1	3,7 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	300
Poids de l'emballage 2	1,82 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	1500
Poids de l'emballage 3	15,5 kg

Hauteur de l'emballage 3	45 cm	
Largeur de l'emballage 3	60 cm	
Longueur de l'emballage 3	80 cm	

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	

Garantie contractuelle

Garantie	Garantie	18 mois	
----------	----------	---------	--