




NEW

1,20
m²



Caractéristiques :

PDA103C

Système kit de boucle à induction de comptoir

- Idéal pour guichet de banque, bureau de poste, petite salle de réunion, billetterie et toute application destinée à une petite surface de couverture
- Il comprend une entrée microphone 3,5 mm (pour utilisation du microphone AMT fourni) et une prise entrée ligne
- Les réglages permettent d'adapter la sortie amplification aux caractéristiques de toute pièce
- Contrôle automatique de gain qui compense les entrées micros faibles, supprime les sons parasites, sifflements et cliquetis.
- Conçu pour pose libre ou fixation murale

PACK DUO

Ensemble acoustique et induction composé du Kit PDA103C et de l'interphone de guichet GM 20P



Désignations modèles

CARACTERISTIQUES	PDA103C
Type	Amplificateur à poser ou à fixer au mur
Alimentation	230 V- 50 Hz/60 Hz
Puissance de sortie	20 W RMS
Couverture	1,20 m2 approx.
Entrées	1 x 3,5 mm MIC 1 x ligne
Réglages	Niveau d'entrée Mix boucle
Affichage	Témoin de fonctionnement Niveau d'entrée Courant de boucle
Distorsion harmonique totale	≤ 0,5 %
Dimensions L x P x h ampli	135 x 130 x 35 mm
Poids	0,40 Kg
Composition du kit	Ampli PDA103 + microphone AMT + boucle TX121, 1 autocollant

Kit boucle à induction de comptoir.....**PDA103C**
(code 02288)

Ensemble acoustique et induction.....**PACK DUO**
(code 02003)