

MICROPHONE À FILS

# GM 22 P

NOUVEAUTÉ



## DESCRIPTION

Interphone de guichet qui permet une communication aisée et simultanée entre le client et le guichetier.

L'utilisation de ce système est idéale dans les lieux accueillant du public et munis de guichets fermés, ou les interlocuteurs doivent se parler au travers d'une paroi (verre, plexiglass) : banques, bâtiments publics, musées, etc.

Installation module micro (côté public) sur verre ou plexiglass, par velcro ou par vis (découpe Ø 50 mm).

Facilité et rapidité d'installation.

## CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Un pupitre microphone col de cygne avec HP (Côté guichet) avec alimentation DC 9V 300 mA
- Un module microphone externe avec HP (côté public)
- Un haut-parleur d'écoute externe
- 3 m de câble entre les deux
- Sortie audio pour enregistrement (mini Jack 3,5)
- Boîtier d'alimentation

## CARACTÉRISTIQUES

## GM 22 P

Type	Interphone de guichet double communication / Micro Intercom
Microphone col de cygne	A condensateur
Sensibilité	-65 dB
Bande passante	50 - 20 000 KHz
Puissance de sortie HP	0,7 W
Alimentation	DC 9V 300 mA
Microphone externe	Omnidirectionnel
Dimensions	Bloc principal : 17 x 11 (cm) Module microphone HP : Ø 8,5 cm Microphone externe : Ø 3,5 cm
Poids	Bloc principal : 0,65 Kg Module microphone HP : 0,05 Kg

## DÉSIGNATION MODÈLE

Interphone de guichet double communication / Micro Intercom ..... GM 22 P  
(code 02290)