

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SBA 3-45 AW
Code article:	97896312
Numéro EAN::	5710626001774
Prix:	
Technique:	
Débit nominal:	2.83 m³/h
Hmt nom.:	30.1 m
Hauteur max.:	45 m
Roues:	4
Particule maxi:	1 mm
Certifications:	CE,VDE,WEEE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de départ réglable:	N
Pression de démarrage:	2.2 bar
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Composite
Roue:	Composite
Installation:	
Plage température ambiante:	-10 .. 50 °C
Type raccordement d'entrée:	FLOATING STRAINER
Refoulement pompe:	G 1"
Profondeur maximum d'installation:	10 m
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Gamme de valeur de PH:	4-9
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	1.05 kW
Puissance nominale - P2:	0.62 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité nominale:	4.8 A
Intensité démarrage:	12 A
Cos phi:	0.94
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	13 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	OUI
Longueur du câble:	15 m
Type câble:	H07RN-F 3G1
Type de fiche câble:	SCHUKO
Commandes:	
Contacteur débitmétrique:	oui
Autres:	
Poids net:	9.83 kg
Poids brut:	10.6 kg
Volume d'expédition:	0.031 m3
N° VVS danois:	391368045
N° RSK suédois:	5850423
N° LVI finlandais:	4822548
N° NRF norvégien:	9041858

