

Alarmes de type 4 secteur 3 boucles

Fiche produit

AATS4031 - AATS4032

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-contrôle.fr



AATS4031



AATS4032



- Gestion de 3 zones d'alarme distinctes.
- Avec ou sans déclencheur manuel.
- Flash intégré.

Produit offrant un gain de temps à l'installation et en cas de déclenchement de l'alarme : le découpage en 3 zones permet le ciblage restreint de la zone sinistrée.

Applications

- Salles de spectacle, de projection ou à usage multiple, restaurants ou débits de boisson, établissements sportifs couverts.
- Magasins de vente, établissements d'enseignement, salles d'exposition, administrations, banques, bureaux.
- Salles de danse, bibliothèques.
- Établissements de culte, refuges de montagne.
- Musées.
- Établissements recevant des travailleurs (ERT).

N.B. Les applications listées ci-dessus sont données à titre indicatif. La réglementation incendie définit les installations appropriées, à mettre en place selon la catégorie de l'établissement. Pour cela, se référer aux arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990.

Produits complémentaires

- Déclencheur manuel (ADMR0001).
- Diffuseur sonore Roshni (ADIS0004).
- Diffuseur sonore et visuel (ADSV0002).
- Diffuseur sonore message évacuation (ADSM0330).
- Sirene flash industrielle (TDSV0001).
- Alimentation secourue (AALS2425).

Alarmes de type 4 secteur 3 boucles

Fiche produit

AATS4031 - AATS4032

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-contrôle.fr



AATS4031



AATS4032

Caractéristiques techniques

Alimentation principale	230 V / 50 Hz
Alimentation secondaire	3 batteries 1,2 V NiMH 2000 mAh
Nombre de boucles de DM	3
Nombre maxi de DM par boucle	32
Sortie sirènes	16 V / 300 mA maximum
Indice de protection	IP 30
Flash	4 Leds 6 candelas
Relais pour asservissement feu	1RTC (24 V / 1 A)
Relais défaut général	1RTC (24 V / 1 A)
Dimensions	L.180 x H.275 x P.55 mm

Référence	AATS4031	AATS4032
Déclencheur manuel	-	Intégré, avec capot de protection double action
Signal d'évacuation	-	Son NFS 32001 classe B
Poids	800 g	900 g

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

