
Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-contrôle.fr



- S'interface avec tout système d'alarme existant.
- Étanche (IP 55).
- Appli Smart AGYLUS.

La passerelle entrée/sortie filaire AGYLUS permet de déclencher le réseau AGYLUS à partir d'un contact sec ou de reporter une information d'alarme vers l'extérieur d'un site.

Applications

- Relayage de l'information d'alarme et/ou déclenchement du réseau AGYLUS par un contact sec.

Produits complémentaires

- Alarme type 4 AGYLUS (AATR0314).
- Alarme PPMS AGYLUS (AACR1403).
- Diffuseur AGYLUS (ADIR0314).
- Alarme type 4 AGYLUS 230 V (AATR0230).
- Alarme PPMS AGYLUS 230 V (AACR3002).
- Diffuseur AGYLUS 230 V (ADIR0230).
- Télécommande PPMS AGYLUS (ATPA0063).

Passerelle entrée/sortie filaire AGYLUS

Fiche produit

APES1430

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-contrôle.fr



Caractéristiques techniques

Référence	APES1430
Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau	Automatique
Contrôle de la communication radio	Permanent
Contrôle de la puissance du signal radio	Oui
Contrôle de l'alimentation	Oui
Déclenchement	Entrée contact sec
Relais de sortie configurable	- Alarme générale ou défaut général - Incendie ou PPMS - Relais maintenu ou non maintenu
Contact	230 V / 8 A
Technologie radio	LoRa
Fonction répéteur	Intégrée
Portée	- 6 km maximum en champ libre - 600 m maximum dans un bâtiment
Bande de fréquence	868 MHz
Nombre d'alarmes en réseau	Illimité
Connectivité Android	Bluetooth Low Energy
Appli Smart AGYLUS	- Auto-diagnostic - Personnalisation
Alimentation	230 V / 50 Hz secourue par batterie Lithium
Autonomie secteur absent	> 10 jours
Indice de protection	IP 55
Matériaux	ABS
Poids	925 g
Dimensions	L.187 x H.198 x P.59 mm

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

