

# LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE, PANIERS 400X400, GAMME CE AVEC ADOUCISSEUR

**HONVED**



## DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304.
- Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- Bras facilement lavable avec buses démontables.
- Cuve emboutie autonettoyante.
- Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt.
- Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer.
- Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- Doseur de produit de rinçage de série (doseur de produit de lavage en option).
- Adoucisseur intégré.
- Vidange par gravité par défaut (pompe de vidange en option).
- Alimentation électrique 230 V (mono).

## AVANTAGES PRODUITS



Commande électronique avec affichage des températures



Construction robuste en inox AISI 304

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
127744	CE46D

## ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
25576	25132	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 14 cm
25578	15421	Panier carré universel hauteur 16 cm - 40x40 cm
26114	15411	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 17 cm
26115	15412	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 19 cm
26118	17645	Panier carré avec insert pour verres - 40x40 cm

## OPTIONS

Référence	Désignation
HO0001	Kit pompe de vidange C-E
HO0004	Doseur de produits lavage monté sur CE

## DONNÉES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité surchauffeur (l.)	4
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Adoucisseur intégré	oui
Break Tank	non
Capacité cuve (l.)	12
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
Modèle	adoucisseur intégré

### PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (l)	2
Puissance surchauffeur (W)	2800

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions paniers (mm)	400x400
Poids net (kg)	37
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	460x525x675

### ALIMENTATION

Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	3060
Puissance électrique raccordée (W)	3060
Tension (V)	230V (mono)
Diamètre vidange eau (mm)	28
Puissance cuve (W)	1800
Puissance pompe de lavage (W)	260

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	46
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	615x550x770

Hauteur de passage (mm)	280
-------------------------	-----

## SCHÉMAS TECHNIQUES

