# Fiche produit
## Caractéristiques

# 81690
## PratiKa - prise industrielle droite CEE - 125A 3P 230V 6U - IP67

### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | PratiKa |
| Type de produit ou équipement | Prise |
| Nom de l'appareil | Prise PratiKa |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |
| Description des pôles | 2P+T |
| Type de réseau | CA |
| Norme de prise | Industriel |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Mode d'installation | Montage sur panneau |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Droit |
| Courant nominal (In) | 125 A |
| Tension assignée de service (Us) | 200...250 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h |
| Matière de fiche, prise | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts | Broches : acier inoxydable<br>Manchons : laiton plaqué nickel<br>Ressorts : acier inoxydable |
| Raccordement | Vis imperdables, complètement desserrée |
| Section de câble | 16…70 mm² |
| Poids du produit | 1,021 kg |
| Dimension de base | 110 x 114 mm |
| Hauteur | 114 mm |
| Largeur | 129 mm |
| Profondeur | 161 mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Code couleur tension | Bleu |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | EN 60309-1<br>EN 60309-2 |
| Degré de protection IP | IP67 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s ) |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,1 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 990,0 g |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |