# Fiche produit
## Caractéristiques

# 81824
## PratiKa - socle de connecteur industriel - 32 A - 3P+N+T - 480-500 V CA - IP44



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | PratiKa |
| Type de produit ou équipement | Fiche |
| Nom de l'appareil | Fiche PratiKa |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |
| Description des pôles | 3P+N+T |
| Type de réseau | CA |
| Standard de prise | Industriel |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Mode d'installation | Montage sur panneau |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Coudé 90° |
| Courant nominal (In) | 32 A |
| Tension assignée de service (Us) | 480...500 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Position horaire du contact à la terre | 7 h |
| Matière de fiche, prise | Polymère technique auto-extinguible |
| Matériau des contacts | Broches: laiton plaqué nickel |
| Raccordement | Vis imperdables |
| Section de câble | 2,5…10 mm² |
| Poids du produit | 0,285 kg |
| Dimension de base | 90 x 100 mm |
| Hauteur | 159 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Profondeur | 101 mm |
| Couleur | Noir |
| Code couleur tension | Noir |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | EN 60309-1<br>EN 60309-2 |
| Degré de protection IP | IP44 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-25…40 °C |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 378 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 10,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,9 cm |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |