

# Fiche produit

## Caractéristiques

81691

PratiKa - prise industrielle droite CEE - 125A  
4P 230V 9U - IP67



### Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme                         | PratiKa       |
| Type de produit ou équipement | Prise         |
| Nom de l'appareil             | Prise PratiKa |
| Catégorie de fiche, prise     | Basse tension |
| Description des pôles         | 3P+T          |
| Type de réseau                | CA            |
| Norme de prise                | Industriel    |

### Complémentaires

|                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'installation                    | Montage sur panneau                                                                          |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche  | Droit                                                                                        |
| Courant nominal (In)                   | 125 A                                                                                        |
| Tension assignée de service (Us)       | 200...250 V                                                                                  |
| Fréquence du réseau                    | 50/60 Hz                                                                                     |
| Position horaire du contact à la terre | 9 h                                                                                          |
| Matière de fiche, prise                | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible                                              |
| Matière des contacts                   | Broches : acier inoxydable<br>Manchons : laiton plaqué nickel<br>Ressorts : acier inoxydable |
| Raccordement                           | Vis imperdables, complètement desserrée                                                      |
| Section de câble                       | 16...70 mm²                                                                                  |
| Poids du produit                       | 1,17 kg                                                                                      |
| Dimension de base                      | 110 x 114 mm                                                                                 |
| Hauteur                                | 114 mm                                                                                       |
| Largeur                                | 129 mm                                                                                       |
| Profondeur                             | 161 mm                                                                                       |
| Couleur                                | Gris (RAL 7035)                                                                              |
| Code couleur tension                   | Bleu                                                                                         |

### Environnement

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Normes                        | EN 60309-1<br>EN 60309-2                     |
| Degré de protection IP        | IP67 se conformer à CEI 60529                |
| Tenue aux chocs IK            | IK08 se conformer à EN 62262                 |
| Tenue au feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11         |
| Humidité relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )                            |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 16,1 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 1,19 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|