

## Fiche produit

### Caractéristiques

# METSECT5DC300

PowerLogic - transformateur d'intensité -  
3000/5A double sortie - barre 52x127mm



### Principales

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gamme                         | PowerLogic                             |
| Nom du produit                | CT                                     |
| Type de produit ou équipement | Transformateur de courant              |
| Courant secondaire            | 5 A                                    |
| Classe de précision           | Classe 0,5 à 30 VA<br>Classe 1 à 50 VA |
| Courant nominal (In)          | 3000 A                                 |

### Complémentaires

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Type de transformateur de courant          | Tropicalisé pour barre                 |
| Rapport transformateur de courant          | 3000/5                                 |
| [Ith] courant thermique conventionnel      | 60 kA                                  |
| Courant dynamique admissible               | 2,5 Ith                                |
| Facteur de sûreté maximal                  | 5                                      |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | < 720 V CA 50/60 Hz                    |
| [Ui] tension d'isolement                   | 3 kV                                   |
| Mode d'installation                        | Vis de verrouillage isolée             |
| Support de montage                         | Jeu de barres                          |
| Largeur                                    | 125 Mm extérieur:<br>55 mm intérieur:  |
| Hauteur                                    | 160 Mm extérieur:<br>128 mm intérieur: |
| Profondeur                                 | 40 Mm cadre:<br>87 mm total:           |
| Poids du produit                           | 1,097 kg                               |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 3 kV                                   |
| Classe d'isolation électrique              | Classe B                               |
| Ouverture des barres                       | 127 x 52                               |
| Plombage                                   | Avec                                   |

### Environnement

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Normes                                 | CEI 61869-2<br>VDE 0414 |
| Certifications du produit              | EAC[RETURN]CE           |
| Degré de protection IP                 | IP20                    |
| Humidité relative                      | 0...95 %                |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...50 °C             |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 10,6 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 13,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 17,1 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 1,235 kg |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 12,75 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                             |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                      |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|