

Fiche produit

Caractéristiques

R9PSC3

Resi9 - commutateur 3 positions - 1OF - 20A - 250VCA



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP CM
Type de produit ou équipement	Commutateur
Application	Commande de circuit électrique
Description des contacts	1 &F/O
Type de réseau	CA
Catégorie d'emploi	AC-22
Normes	CEI 60669-1 CEI 60947-5-1
Labels qualité	NF

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	20 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Par maneton 3 positions
Marquage	1 - 0 - 2
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	77,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée de vie électrique	AC-22 : 30000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² rigide Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² souple Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² flexible avec embout

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,6 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Poids de l'emballage 1	45 g

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,5 cm
Largeur de l'emballage 2	9,3 cm
Longueur de l'emballage 2	22,2 cm
Poids de l'emballage 2	587 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	5,794 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------