# Fiche produit
## Caractéristiques

# 13154
## Kaedra - coffret - pour prises - 236 x 460 mm - 8 modules - 4 ouvertures



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | Kaedra |
| Type de produit ou équipement | Coffret étanche |
| Type d'extensibilité | Coffret pour prise et fiche |
| Accessoires inclus avec le coffret | 1 plaque pour control bouton-poussoir<br>1 bornier 8 trous<br>2 brides fixation câblage<br>1 support bloc connexion<br>4 plaques pour sorties d'alimentation 65x85 |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 8 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 8 |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| Classe d'isolation électrique | Double isolation<br>Classe II |
| Nombre d'ouvertures en zone d'interface | 4 |
| Nombre de plaques | 1 pour bouton-poussoir de commande<br>4 pour prises d'alimentation 65 x 85 |
| Equipement fournis | 2 bride d'attache<br>1 plaque pour commande du poussoir<br>4 plaque pour sortie de courant de 65 x 85<br>1 bloc terminal à 8 trous<br>1 support de bloc terminal |
| Type de face avant | Transparent |
| Puissance dissipée en W | 15 W |
| [In] courant assigné d'emploi | 63 A |
| Type de rail | DIN |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO | 7 |
| Nombre de borniers | 1 avec 8 départs |
| Départs du bornier répartiteur | 4 x 10 mm²<br>4 x 16 mm² |
| Verrouillages optionnels | Verrou sécurité en option |
| Matière du coffret | Polymère auto-extinguible |
| Dimension de base | 90 x 100 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Hauteur | 460 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Profondeur interne | 91 mm |
| Couleur | Porte: vert transparent<br>Habillage: gris clair (RAL 7035) |
| Pays cible | France |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | EN 50102<br>CEI 670<br>CEI 60529<br>CEI 60439-3<br>EN 50262 |
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 se conformer à EN 50102 |
| Caractéristiques environnement (UV) | Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010<br>Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013 |
| Catégorie de surtension | II |
| Température ambiante de fonctionnement | -25…60 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 17,100 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 26,100 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 47,100 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,982 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 42 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 135,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 101,922 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |