# Fiche produit
## Caractéristiques

# XBTZ938
## Magelis - câble liaison série Modbus pour XBT terminal - L=2,5m - RJ45+SUB-D25

### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Harmony XBT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de raccordement |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Câble de raccordement |
| Désignation d'accessoire / de pièce détachée | Liaison Modbus série |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Terminal XBT |
| Longueur de câble | 2,5 m |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Accessoires associés | XBTR411<br>XBTN410<br>XBTNU400<br>XBTN401<br>XBTR410 |
| Compatibilité de gamme | Altivar 58<br>Modicon M340<br>Lexium 05<br>Altivar 38<br>Altivar 31<br>Twido<br>Altivar 61<br>TeSys T<br>Altistart 48<br>Altivar 71<br>TeSys U<br>Preventa XPSMC |
| Raccordement électrique | 1 connecteur mâle RJ45<br>1 connecteur mâle SUB-D 25 |
| Protocole de communication | Modbus |
| Interface physique | RS485 |
| Poids du produit | 0,21 kg |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 18,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 20,7 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 151,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 25 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 4,35 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |