

Fiche produit

Caractéristiques

82506

PratiKa - socle de connecteur industriel - 16 A - 3P - 20-25 V CA - IP44



Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Fiche
Nom de l'appareil	Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné
Courant nominal (In)	16 A
Tension assignée de service (Us)	20...25 V 40...50 V
Fréquence du réseau	100/200 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire	4 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Broches: laiton plaqué nickel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	4...10 mm ²
Diamètre extérieur du câble	6...23 mm
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,162 kg
Dimension de base	70 x 82 mm
Hauteur	118 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	81 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Vert

Environnement

Normes	EN 60309-1 EN 60309-2
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	160 g
Hauteur de l'emballage 1	10,9 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	14 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,73 kg
Hauteur de l'emballage 2	15,5 cm
Largeur de l'emballage 2	21 cm
Longueur de l'emballage 2	27,5 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	20
Poids de l'emballage 3	3,947 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------