

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 81590

## PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 2P+T - 200..250 V CA - IP67



### Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme                         | PratiKa       |
| Type de produit ou équipement | Fiche         |
| Nom de l'appareil             | Fiche PratiKa |
| Catégorie de fiche, prise     | Basse tension |
| Description des pôles         | 2P+T          |
| Type de réseau                | CA            |
| Norme de prise                | Industriel    |

### Complémentaires

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Mode d'installation                    | Mural                               |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche  | Incliné                             |
| Courant nominal (In)                   | 125 A                               |
| Tension assignée de service (Us)       | 200...250 V                         |
| Fréquence du réseau                    | 50/60 Hz                            |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h                                 |
| Matière de fiche, prise                | Polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts                   | Broches : laiton plaqué nickel      |
| Raccordement                           | Vis imperdables                     |
| Section de câble                       | 16...70 mm²                         |
| Entrée de câble                        | Presse-étoupe                       |
| Type de filetage                       | Pg 48                               |
| Poids du produit                       | 1,58 kg                             |
| Dimension de base                      | 114 x 224 mm                        |
| Hauteur                                | 354 mm                              |
| Largeur                                | 114 mm                              |
| Profondeur                             | 214 mm                              |
| Couleur                                | Gris (RAL 7035)                     |
| Code couleur tension                   | Bleu                                |

### Environnement

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Normes                        | EN 60309-1<br>EN 60309-2                     |
| Degré de protection IP        | IP67 se conformer à CEI 60529                |
| Tenue aux chocs IK            | IK08 se conformer à EN 62262                 |
| Tenue au feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1          |
| Humidité relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Altitude de fonctionnement    | 2000 m                                       |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 21,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 35,4 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 1,52 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|