

Fiche produit

Caractéristiques

XBTZGJBOX

Magelis - boîtier de distribution - 24V - pour XBTGH



Principales

Gamme de produit	Magelis XBTGH
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Application spécifique du produit	Pour panneau portatif avancé XBTGH

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Limites de la tension d'alimentation	19,2...28,8 V
Courant à l'appel	30 A
Puissance consommée	6,3 W
Raccordement électrique	1 connecteur connecteur à 24 broches panneau portatif 1 connecteur RJ45 Ethernet TCP/IP 1 connecteur mâle SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 kbits/s liaison en série COM1 Bornier à vis 24 entrées/sorties
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Matière du coffret	PPT
Mode de fixation	Par vis M4, monté sur panneau d'une épaisseur de 1,5 à 10 mm À clipser, monté sur rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE

Environnement

Immunité aux micro-coupures	10 ms
Normes	FCC Class A EN 61131-2 CEI 61000-6-2 UL 508
Certifications du produit	CULus C-Tick
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 (panneau arrière) IP65 (face avant)
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	1 gn (f = 9...150 Hz) 3,5 mm (f = 5...9 Hz)
Humidité relative	0...90 % sans condensation ou eau d'égouttage
Tenue aux décharges électrostatiques	6 kV se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,185 kg
Hauteur de l'emballage 1	160 mm
Largeur de l'emballage 1	215 mm
Longueur de l'emballage 1	270 mm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	2
Poids de l'emballage 2	3,315 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------