

Fiche produit

Caractéristiques

VW3M5101R50

Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 5m



Principales

| | |
|--|---|
| Type de produit ou équipement | Câble de puissance |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Cordon puissance pré câblé |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Compatibilité produit | Servo moteur BMH, 1 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 2 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 3 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 1 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 2 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 3 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 1 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (140 mm) |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Entre servo moteur et servo variateur |
| Compatibilité de gamme | Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15 |
| Longueur de câble | 5 m |
| Composition du câble | 4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² |

Complémentaires

| | |
|-------------------------|---|
| Raccordement électrique | Connecteur - M23 industrielle pour côté servo moteur Extrémité libre pour côté servo variateur |
| Poids du produit | 1,21 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 27,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 27,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,236 kg |
| Type d'emballage 2 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 87,520 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|