

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYSD10R

Spacial SD - pupitre de contrôle avec panneau arrière - H1000xL 1000xP597mm



### Principales

|                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                     | Spacial                                                                                                                                                                                                             |
| Nom du produit            | Spacial SD                                                                                                                                                                                                          |
| Type de boîtier           | Polyvalent                                                                                                                                                                                                          |
| Catégorie                 | Pupitre de contrôle monobloc avec panneau arrière                                                                                                                                                                   |
| Hauteur nominale          | 1000 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Largeur nominale          | 1000 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur nominale       | 597 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Installation du produit   | Au sol                                                                                                                                                                                                              |
| Composition de l'appareil | 1 structure<br>2 verrou : porte<br>4 rail réglable<br>1 plaque passe-câbles<br>2 retenue pneumatique : couvercle de pupitre<br>2 porte<br>1 panneau arrière<br>5 plaque supérieure : en haut du pupitre de contrôle |

### Complémentaires

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de carter              | Structure monobloc soudée pliée                                                                                                                                |
| Type de porte               | Pleine                                                                                                                                                         |
| Nombre de portes            | Avant : 2 porte(s)                                                                                                                                             |
| Ouverture de porte          | Réversible 120 ° porte                                                                                                                                         |
| Type de verrou              | Verrou 2&nbsp;points, double bar 3&nbsp;mm                                                                                                                     |
| Type de châssis plein       | Sans châssis plein                                                                                                                                             |
| Type de plaque passe-câbles | 1 plaque d'entrée                                                                                                                                              |
| Accessibilité               | Arrière<br>Avant                                                                                                                                               |
| Pièces amovibles            | Porte par charnières<br>Couvercle de pupitre par charnières<br>Plaque passe-câbles par vis clipsées<br>Caches de protection par vis<br>Panneau arrière par vis |
| Matière                     | Corps :acier                                                                                                                                                   |
| Finition de surface         | Poudre époxy-polyester                                                                                                                                         |
| Epaisseur                   | 1,5 mm                                                                                                                                                         |
| Couleur                     | Gris (RAL 7035)                                                                                                                                                |

### Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Normes                 | CEI 62208                     |
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK     | IK10 se conformer à CEI 62262 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 61,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 101,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 114,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 72,0 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAM      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 130,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 100,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 172,0 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|