

# Fiche produit

## Caractéristiques

# A9N26946

## C120 DT40 C60 - déclencheur - MX+OF - 110-415Vca



### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme de produit                         | Acti 9  |
| Type de produit ou équipement            | Déclenchement voltométrique avec contact ouvert/fermé |
| Nom de l'appareil                        | MX + OF   |
| Composition de contacts de signalisation | 1F/O  |
| [In] courant nominal                     | 3 A at 415 V, CA<br>6 A at <= 240 V, CA               |
| [Uc] tension circuit de commande         | 100...415 V CA 50/60 Hz<br>110...130 V CC             |
| Pas de 9 mm                              | 2   |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| Compatibilité de gamme                               | Acti 9 Acti 9 iDPN<br>Acti 9 Acti 9 C120<br>Acti 9 Acti 9 C40<br>Acti 9 Acti9 C60H-DC<br>Acti 9 Acti 9 C60NA-DC<br>Acti 9 Acti 9 C60PV-DC<br>Acti 9 Acti9 DPN Vigi<br>Acti 9 Acti 9 DT40<br>Acti 9 Acti 9 DT60<br>Acti 9 Acti 9 ID D40<br>Acti 9 Acti9 IDc<br>Acti 9 Acti 9 ITG40<br>Acti 9 Acti9 ID<br>Acti 9 Acti 9 DPN |
| Indication de tension                                | Indicateur d'action   |
| Mode d'installation                                  | Fixe  |
| Support de montage                                   | Rail DIN symétrique 35 mm   |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut : OUI  |
| Hauteur  | 82,5 mm   |
| Largeur  | 18 mm   |
| Profondeur   | 73,5 mm   |
| Poids du produit                                     | 65 g  |
| Couleur  | Blanc   |
| Mode de raccordement                                 | Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - souple<br>Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout<br>Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rigide   |
| Longueur de dénudage des fils                        | 9 mm for bas connection   |
| Couple de serrage                                    | 1 N.m bas   |
| Code de compatibilité                                | MX + OF   |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Environnement

|  |   |
|--|---|
| Normes                                 | EN/CEI 60947-5-1                          |
| Certifications du produit              | ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA |
| Tropicalisation                        | 2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1         |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C                              |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...50 °C                               |
| Température ambiante de stockage       | -40...85 °C                               |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 3 cm     |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,3 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 70 g     |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,7 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 10 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 26,5 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 624 g    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 6,103 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|