Fiche produit
Caractéristiques

29370
ComPacT NSX - verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas - amovible pour NSX630



Principales

Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NSXm ComPacT ComPacT NSX100 ComPacT ComPacT NSX160 ComPacT ComPacT NSX250 ComPacT ComPacT NSX400 ComPacT ComPacT NSX630 EasyPact EasyPact CVS100 EasyPact EasyPact CVS160 EasyPact EasyPact CVS250 PowerPact PowerPact B TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 ComPacT ComPact NSX100 DC ComPacT ComPact NSX160 DC ComPacT ComPact NSX250 DC ComPacT ComPacT NSF250 ComPacT ComPacT NSJ400 ComPacT ComPacT NSJ600 ComPacT ComPacT NSX500 ComPacT ComPacT NB400 ComPacT ComPacT NB600
Type de produit ou équipement	Appareil de verrouillage à cadenas
Nom de l'appareil	verrouillage par 1 à 3 cadenas

Complémentaires

Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de verrouillage par serrure
Mode d'installation	Amovible
Destination de la serrure à clé	Par maneton
Nombre de verrous	3
Position de verrouillage	À l'avant
Verrouillages optionnels	Position O seulement 1 à 3 cadenas Amovible

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,800 cm
Longueur de l'emballage 1	9,100 cm
Poids de l'emballage 1	42,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,087 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	320
Hauteur de l'emballage 3	50,000 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	28,696 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois