# Fiche produit
## Caractéristiques

# 13164
## Kaedra - coffret - polyvalent face lisse - 138 x 460 mm - 5 modules



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | Kaedra |
| Type de produit ou équipement | Coffret étanche |
| Type d'extensibilité | Coffret polyvalent pour sortie de courant |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 5 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 5 |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| Classe d'isolation électrique | Classe II<br>Double isolation |
| Type de face avant | Transparent |
| Puissance dissipée en W | 12 W |
| [In] courant assigné d'emploi | 63 A |
| Type de rail | DIN |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO | 3 |
| Verrouillages optionnels | Verrou sécurité en option |
| Matière du coffret | Polymère auto-extinguible |
| Largeur | 138 mm |
| Hauteur | 460 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Profondeur interne | 91 mm |
| Couleur | Porte: vert transparent<br>Habillage: gris clair (RAL 7035) |
| Pays cible | France |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | CEI 60529<br>EN 50102<br>CEI 670<br>CEI 60439-3<br>EN 50262 |
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 se conformer à EN 50102 |
| Caractéristiques environnement (UV) | Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010<br>Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013 |
| Catégorie de surtension | II |
| Température ambiante de fonctionnement | -25…60 °C |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 47,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 15,800 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,800 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,356 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 66 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 117,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 101,496 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |