Fiche produit
Caractéristiques

A9L40122
Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD IT C40 460



Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche
Nom de l'appareil	C40-460
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV
Destination du produit	Dispositif de protection contre les surtensions iPRD40r 3P[RETURN]Dispositif de protection contre les surtensions iPRD40r 4P
Schéma de liaison à la terre	IT
[Ue] tension assignée d'emploi	230...400 V CA 50 Hz
Courant nominal de décharge	15 kA
Courant de décharge maximal	40 kA
[Uc] tension maximale de service permanent	460 V
[Up] niveau de protection en tension maximal	<2 kV
Signalisation locale	Repère (blanc/rouge)
Mode d'installation	Plug-in
Support de montage	Dans module SPD
Pas de 9 mm	2
Hauteur	60 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Temps de réponse	< 25 ns

Environnement

Normes	EN 61643-11 CEI 61643-11: 2011
Labels qualité	CE
Degré de protection IP	IP20 face avant:
Humidité relative	5…90 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…80 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,45 cm
Largeur de l'emballage 1	1,8 cm
Longueur de l'emballage 1	5,6 cm
Poids de l'emballage 1	80 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	10,2 cm
Largeur de l'emballage 2	8,4 cm
Longueur de l'emballage 2	27,5 cm
Poids de l'emballage 2	1,007 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	9,55 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois